

Luonnos lupajaosto 7.2.2022	Lausunto tai mielipide	Luonnos lupajaosto 4.5.2022
5 § Jätevesien käsittely pilaantumiselle herkillä alueilla		
Pohjavesialueiden muodostumisalueilla puhdistettujenkin wc-vesien sekä astian- ja pyykinpesukonevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kiellettyä. Ensisijaisesti ne on pyrittävä johtamaan viemäriverkostoon tai muodostumisalueen ulkopuolelle käsiteltäviksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on jätevedet johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai käsiteltävä muodostumisalueella tiivistetyssä maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa. Tällöin käsitelty jätevesi on johdettava tiiviissä rakenteessa muodostumisalueen ulkopuolelle. Pesuedet astian- ja pyykinpesukonevesiä lukuun ottamatta voidaan kuitenkin käsitellä muodostumisalueilla noudattaen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksia. Käsitelty pesuvesi voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan. Pohjavesialueiden reunavyöhykkeillä jätevesien käsittelyvaatimukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.	KASELY: Jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta määräyksessä tarkastellaan pilaantumiselle herkkiä alueita vain pohjavesialueiden muodostumisalueiden laajuudessa. ELY-keskus suosittelee, että määräys kokonaisuudessaan koskisi koko pohjavesialuetta, ei vain muodostumisaluetta.	Muutetaan määräys muotoon: "Pohjavesialueilla puhdistettujenkin wc-vesien sekä astian- ja pyykinpesukonevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kiellettyä. Ensisijaisesti ne on pyrittävä johtamaan viemäriverkostoon tai pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäviksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on jätevedet johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai käsiteltävä tiivistetyssä maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa. Tällöin käsitelty jätevesi on johdettava tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pesuedet astian- ja pyykinpesukonevesiä lukuun ottamatta voidaan kuitenkin käsitellä pohjavesialueella noudattaen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksia. Käsitelty pesuvesi voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan. Määräys koskee pohjavesialueiden reunavyöhykkeitä määräysten voimaantulon jälkeen rakennettavissa tai parannettavissa järjestelmissä."
12 § Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa		
Sijoittamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoituksessa on esitettävä mm. jätteen määrä, alkuperä, käsittely, sijoituspaikka ja maanomistajan lupa.	KASELY: Jätteen sijoittamista koskevassa ilmoituksessa on ohjeistettu esitettäväksi mm. jätteen määrä, alkuperä, käsittely, sijoituspaikka ja maanomistajan lupa. ELY-keskus esittää näihin lisättäväksi myös <i>maarakentamisen kohteen</i> , jolloin käy ilmi onko kyseessä väylään, kenttään tai valliin liittyvä rakenne, tai teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne. MARA-asetus ei salli käyttöä esimerkiksi asuinrakennuksen pohjarakenteena. Ympäristöviranomaisen tulee hyväksyessään hyödyntämisen sijainnin myös olla tietoinen alueen jatkokäytöstä.	Tarkennetaan määräystä maarakentamisen kohteella: "Sijoittamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoituksessa on esitettävä mm. jätteen määrä, alkuperä, käsittely, sijoituspaikka, maarakentamisen kohde (väylä, kenttä, valli, rakennuksen pohjarakenne tms.) ja maanomistajan lupa."
14 § Maatalousjäte		
Helposti maatuva maatalousjäte, kuten pilaantunut säilörehu, joka ei houkuttele haittaeläimiä, voidaan muokata peltoon. Muu maatuva maatalousjäte, esim. juurekset, on toimitettava ympäristöluvan omaavaan jätteenkäsittely- tai hyödyntämispaikkaan tai käsiteltävä kompostoimalla asianmukaisesti.	Maaseutupalvelut: Muu maatuva maatalousjäte, esim. juurekset ja vastaavat kasviperäiset jätteet tulisi kohtuulliselta määrältään voida muokata peltoon viherlannoitteeksi, jolloin ne ovat verrattavissa viherlannoitusnurmeen, jonka tarkoituksena on vähentää lannoitustarvetta ja lisätä eloperäisen aineksen määrää maassa. Maan rakenteen parantuminen on positiivinen ympäristötekijä. Maatalousjätteen muokkaaminen maahan voitaisiin mahdollistaa kasvukauden aikana, jolloin välttyttäisiin ravinteiden talviaikaiselta huuhtoutumiselta. Jos maatuvaa maatalousjätettä joudutaan kuljettamaan kauemmas jätteenkäsittelypaikkaan, kustannukset lisääntyvät ja kuljettaminen tuottaa lisää päästöjä.	Muutetaan määräys muotoon: "Helposti maatuva maatalousjäte, kuten esimerkiksi pilaantunut säilörehu, kuivattu heinä tai kohtuullinen määrä juureksia, voidaan muokata peltoon viherlannoitteeksi. Levitys ja muokkaus tulee pyrkiä tekemään kasvukauden aikana. Maatalousjäte on mullattava mahdollisimman nopeasti, jotta se ei houkuttele haittaeläimiä. Muu maatuva maatalousjäte, on toimitettava ympäristöluvan omaavaan jätteenkäsittely- tai hyödyntämispaikkaan tai käsiteltävä kompostoimalla asianmukaisesti."

15 § Vesistöjen niittojäte		
Vesistöjen niittojätettä ei saa jättää vesistöön, jäälle eikä rannalle sellaiseen paikkaan, josta se voi kulkeutua takaisin vesistöön. Niittojäte tulee kerätä ja käsitellä asianmukaisesti esim. kompostoimalla tai kuivumisen jälkeen polttamalla. Kompostoinnissa ja polttamisessa tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.	Kymen jätelautakunta: Mikäli ympäristönsuojelumääräyksissä halutaan viitata jätehuoltomääräyksiin tässä asiassa, tulisi niittojätteen käsittelykohtaan merkitä esimerkiksi: "Niittojätteen kompostointi tulee tapahtua kuten puutarhajätteiden kompostoinnista on jätehuoltomääräyksissä määrätty." KASELY: Ympäristönsuojelumääräyksessä on esitetty vesistön niittojäte kerättäväksi ja käsiteltäväksi esimerkiksi kompostoimalla tai polttamalla kuivana. Myös niittojätteen kulkeutuminen takaisin vesistöön on huomioitu estettäväksi. ELY-keskus lisää, että on tärkeä myös huolehtia niittojätteen sijoittamisesta tarpeeksi kauas pintavesien vaikutusalueelta, kuten rannasta ja ojista, jolloin niittojätteen sisältämät ravinteet eivät kulkeudu takaisin vesistöön.	Muutetaan määräys muotoon: "Vesistöjen niittojätettä ei saa jättää vesistöön eikä jäälle. Niittojäte tulee sijoittaa tarpeeksi kauas pintavesien vaikutusalueelta, kuten rannasta ja ojista, jolloin niittojätteen sisältämät ravinteet eivät kulkeudu takaisin vesistöön. Niittojäte tulee kerätä ja käsitellä asianmukaisesti esim. kompostoimalla tai kuivumisen jälkeen polttamalla. Kompostoinnissa ja polttamisessa tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Niittojätteen kompostointi tulee tapahtua kuten puutarhajätteiden kompostoinnista on jätehuoltomääräyksissä määrätty."
21 § Vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointi		
Kaikkien säiliöiden ja astioiden päälysmerkinnöistä on käytävä ilmi mitä kemikaalia ne sisältävät.	Kympe: 21 §:ssä mainitaan: "Kaikkien säiliöiden ja astioiden päälysmerkinnöistä on käytävä ilmi mitä kemikaalia ne sisältävät." Suositellaan, että samassa yhteydessä mainitaan tunnistemerkintöjen lisäksi kemikaalikohtaisten varoitusmerkintöjen tarve, jotka ovat oleellisia onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen sekä pelastustoiminnan kannalta.	Täsmennetään määräystä varoitusmerkeillä: "Kaikkien säiliöiden ja astioiden päälysmerkinnöistä on käytävä ilmi mitä kemikaalia ne sisältävät ja muiden kuin jätekemikaalien osalta myös kemikaalien varoitusmerkit."
Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu ylitäytönestimellä, laponestolla (pl. lämmitysöljysäiliöt) ja sisäpuolisen kuntotarkastuksen mahdollistavalla huoltoluukulla.	Kympe: 21 §:ssä mainitaan: "Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu --- ja sisäpuolisen kuntotarkastuksen mahdollistavalla huoltoluukulla." Pelastuslaitos on saanut tietoonsa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymältä öljysäiliöiden tarkastusliikkeeltä, että KTM:n päätöksen (344/1983) mukainen määräaikaistarkastus ei ole tehtävissä riittävällä luotettavuudella/vaatimusten mukaisella tasolla sellaisissa säiliöissä, joissa sisäpuolisessa pinnoituksessa on virheitä (esim. rapistumaa) ja huoltoluukusta ei mahdu kulkemaan säiliön sisälle. Tällöin seinämien ja niiden syöpymien mittaaminen ei ole mahdollista. Monissa pienissä, myös uusissa, öljysäiliöissä on niin pieni huoltoluukku, että siitä ei mahdu kulkemaan säiliön sisälle. Näin ollen 23 §:n tarkastusvelvoite voi pelastuslaitoksen arvion mukaan estää monien pienien säiliöiden vaatimusten mukaisen käytön kokonaan. Pienen säiliön eduksi voidaan katsoa, että täydempi öljysäiliö on yleensä säiliön kuntoa ajatellen parempi ratkaisu pidemmällä aikavälillä, huomioiden korroosio, kondenssivesi, ym. vastaavat seikat.	Muutetaan määräys muotoon: "Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu ylitäytönestimellä ja laponestolla (pl. lämmitysöljysäiliöt)." Poistettu vaatimus sisäpuolisen kuntotarkastuksen mahdollistavasta huoltoluukusta.
Ulkona olevan maanpäällisen säiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen. Suoja-allas on rakennettava siten, että sen pohjalle mahdollisesti kertynyt neste voidaan havaita ja mitoitettava siten, että siihen mahtuu suurimman varastoitavan säiliön tai astian sisältö. Suoja-allas on katettava tai veden kertyminen siihen on estettävä muilla keinoin. Kemikaalipitoisia vesiä ei saa johtaa maastoon.	Kympe: Pienet säiliöt, joita ei voida tarkastaa sisäpuolelta, varustettaisiin sellaisella suoja-altaalla, mikä kattaisi myös säiliöön mahdollisesti kuuluvan pumpun ja letkun, jotta niiden rikkoutumisesta aiheutuva vuotoriski olisi paremmin hallittavissa.	Ei ole lisätty määräyksiin, koska suuremmiltakaan säiliöiltä ei vaadita suoja-allasta, joka kattaa säiliön pumpun ja letkun. Käytössä on erillisten suoja-altaiden lisäksi kiinteällä suoja-altaalla varustettuja sekä kaksoisvaippasäiliöitä, ja näihin suoja-altaan rakentaminen pumpputta ja letkua varten olisi haastavaa.

Ulkona olevan maanpäällisen säiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen.	Maaseutupalvelut: Maatiloilla on yleisesti ulkona olevia maanpäällisiä moottoripolttoöljyn säiliöitä. Vaatimus kaksivaippaisista säiliöistä tai vaihtoehtoisesti suoja-altaista on haasteellinen. Lausunnossa epäillään, että nämä vaatimukset eivät monissa tapauksissa täyty. Tarkoittaako siirtymäaika, että juuri edellä mainituille vaatimuksille määräaika on 1.8.2023 mennessä?	Määräys on ollut jo aikaisemmissa ympäristönsuojelumääräyksissä, eikä siihen ole tehty muutoksia. Määräys ei täyty monilla tiloilla, mutta sitä pidetään tärkeänä. Myös siirtymäaika 1.8.2023 on annettu voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä, eikä sitä ole tarkoitus muuttaa.
--	--	--

21 § Yleismääräykset kemikaalien säilytyksestä		21 § Yleismääräykset kemikaalien säilytyksestä
Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu ylitäytönestimellä, laponestolla (pl. lämmitysöljysäiliöt) ja sisäpuolisen kuntotarkastuksen mahdollistavalla huoltoluukulla. Astiavarastojen ja niiden ulkopuolella olevien säiliöiden on oltava työajan ulkopuolella lukittuina, ellei asiattomien pääsyä niille ole estetty muilla keinoin.	Maaseutupalvelut: Maataloudessa käytetyn moottoripolttoöljyn säiliöiden osalta vaatimukset ovat haasteellisia. Epäilen, että vanhemmissa säiliöissä ei ole ylitäytönestintä ja laponestoa ja säiliöissä ei ole lukituksia. Lause: ”Astiavarastojen ja niiden ulkopuolella olevien säiliöiden on oltava työajan ulkopuolella lukittuina” on vaikeasti ymmärrettävä, ainakin maatalouden näkökulmasta.	Vanhemmissa säiliöissä ei usein ole ylitäytönestintä, laponestoa ja lukitusta, mutta ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että onnettomuuksien ja ilkivallan ennaltaehkäisemiseksi tällaiset olisi syytä olla. Määräys on ollut jo aikaisemmissa ympäristönsuojelumääräyksissä, eikä siihen ole tehty muutoksia. Sama koskee säiliöiden lukitsemista työajan ulkopuolella. Lukitsemista valvotaan maatiloilla soveltuvien osin.
22 § Polttonesteiden tankkauspaikat		22 § poistettu
	Kympe: Säiliöiden/astioiden kolhiminen ja törmääminen lisäävät onnettomuuden riskiä merkittävästi. Suositellaan, että 22 §:ssä otettaisiin kantaa myös asianmukaiseen törmäyssuojaukseen säiliöiden vuoto- ja vaurioitumisriskiä pienentääkseen.	Törmäyssuojia ei ole vaadittu, koska pienillä säiliöillä ei ole jakelumittareita ja tankattaessa on työkoneella päästävä säiliön viereen. Törmäyssuojat voisivat vaikeuttaa tankkausta, eikä toisaalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ole tiedossa tapauksia, joissa olisi aiheutunut öljyvahinko säiliöön törmäämisen vuoksi.

Polttonesteiden pysyväisluonteisella tankkauspaikalla on oltava tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Tällaiseksi katsotaan esim. asfaltti, betoni tai maanalainen suojakalvo.	MTK-Kaakkois-Suomi: Esitämme kohtaan 22 § seuraavaa lisäystä tekstiin: mikäli tankkauspaikka sijaitsee ulkona olevan maanpäällisen säiliön yhteydessä, tiivis suoja-allas säiliön ja tankkauspaikan alla on riittävä ehkäisemään mahdollisilta ylivuodoilta aiheutuvilta vahingoilta. KASELY: ELY-keskus huomauttaa, että 22 § määräykset ulottuvat myös maatiloille. Maatiloilla on paljon polttoöljysäiliöitä, joista ei tankkata, esimerkiksi kuivureiden säiliöt. Tässä kohden olisi selvennettävä tarkentaa, tarkoittaako 10 m3 kaikkia maatalan säiliöitä vai vain niitä, joista tankkataan esimerkiksi traktoria tai puimuria. ELY-keskus näkee oleellisena, että usealla maatilalla on jo nyt säiliöissä - ja 10 vuoden kuluttua vielä useammalla - sähköinen polttoaineen pumppu. Pumppu on vastaavanlainen, kuin huoltoasemalla, joka katkaisee polttoaineen tulon automaattisesti traktorin/puimurin säiliön tullessa täyteen. Ylitäytön riski koskee pikemminkin manuaalisia kahvapumppuja. Maatilasäiliötä säiliöautosta tankatessa ylitäyttö estetään säiliön oikeantyyppisellä täyttöreillä ja säiliöauton johtoon kytkettävällä töpselipäällä. Tiiviin pinnoitteen edellyttäminen esim. 3000 litran maatilasäiliön viereen herättää kysymyksiä myös sen tarkoituksenmukaisuudesta, kun maatilasäiliöiden riski on lähinnä siinä, että ne alkavat vuotaa.	MTK Kaakkois-Suomi: Suoja-altaat eivät kata tankkauspaikan aluetta. KASELY: Otsikon mukaisesti pylälässä tarkoitetaan vain tankkauspaikkoja - ei siis säiliöitä, joista ei tankkata. MTK ja KASELY: Poistettiin § 22, koska ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa ei ole Kouvolassa jakelupisteitä, joissa olisi tankkauksen aikana tapahtunut merkittäviä vuotoja. Maaperän nuhraantumista toki näillä näkyy yleisesti.
--	--	--

23 § Öljy- ja polttoainesäiliöiden tarkastukset		22 § Öljy- ja polttoainesäiliöiden tarkastukset
KTM:n päätöksen (344/1983) maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksesta tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan sekä maanalaisiin että maanpäällisiin öljy- ja polttoainesäiliöihin koko kunnan alueella, myös pohjavesialueiden ulkopuolella.	Kympe: Pelastuslaitoksen näkökulmasta kaikkia säiliöitä koskeva tarkastusvelvoite on turvallisuustasoa parantava päivitys. Suositellaan kuitenkin muokkaamaan kohtaa siten, ettei pienien säiliöiden käyttö ole jatkossa kokonaan poissuljettua. Pelastuslaitoksen arvion mukaan pienten säiliöiden osalta voidaan saavuttaa sama turvallisuustaso tai jopa parempi, mikäli säiliöiden osalta noudatetaan ympäristösuojelumääräyksiä kaikilta muilta osin, mutta pienten säiliöiden sisäpuolinen tarkastus tehtäisiin soveltuvin osin/ulkoa käsin.	Muutetaan määräys muotoon: "KTM:n päätöksen (344/1983) maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksesta tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan sekä maanalaisiin että maanpäällisiin öljy- ja polttoainesäiliöihin koko kunnan alueella, myös pohjavesialueiden ulkopuolella.
Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja on säilytettävä ja pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastusliike.	Kympe: 23 §:ssä mainitaan: "Määräys ei koske maanpäällisiä säiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä, eikä maanalaisia hälyttävällä vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja säiliöitä." Kyseisissä ratkaisuissa vuodonilmaisujärjestelmä korvaa periaatteessa kokonaan ammattilaisen tekemän tarkastuksen. Suositellaan, että järjestelmältä edellytetään vähintään laitteiston valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukainen kunnossapito, jotta vuodonehkäisyjärjestely pysyisi toimintakuntoisena.	Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa niiden käyttöönotosta. Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja on säilytettävä ja pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastusliike.
Määräys ei koske maanpäällisiä säiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä, eikä maanalaisia hälyttävällä vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja säiliöitä.	Kympe: 23 §:ssä mainitaan: "Säiliöt, joita ei ole kertaakaan tarkastettu, on tarkastettava ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluessa näiden määräysten voimaantulosta." Onko tarkastustarve välttämätön esimerkiksi uudessa ja nykyaikaisessa, kaksi vuotta sitten käyttöönotetussa tehdashyväksytyssä ns. pelastuslaitos farmarisäiliössä, joka on varustettu asianmukaisilla järjestelyillä mm. vuodonhallinnan ja -ilmaisun osalta? Esimerkiksi KTM:n päätös (344/1983) edellyttää uuden säiliön määräaikaistarkastuksen ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.	Määräys ei koske maanpäällisiä säiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä, maanalaisia hälyttävällä vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja säiliöitä eikä säiliöitä, joihin ei ole mahdollista mennä sisälle."
Säiliöt, joita ei ole kertaakaan tarkastettu, on tarkastettava ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluessa näiden määräysten voimaantulosta.		Poistetaan: Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluessa näiden määräysten voimaantulosta.
		Vuodonilmaisujärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaista kunnossapitoa ei edellytetä määräyksissä, koska kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei valvo asiaa suurilla kaupallisilla jakeluasemillakaan, joilla on ympäristölupa tai jotka on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Epäselvää on myös, pitäisikö toiminnanharjoittajalla olla kunnossapidosta ulkopuolisen tahon antama kuitti, vai voisiko toiminnanharjoittaja kunnossapitää järjestelmän itse.

29 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen		28 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen
Määräyksen aikarajoitus ei koske: Maa- ja metsätalouden harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden rakennus- ja kunnossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta syystä pidettävä välttämättömänä.	Kymen jätelautakunta: Kymen jätelautakunta katsoo, että jäteautojen tulisi voida saada ajaa myös Kouvolassa ma-la klo 6-7.	Lisätään kohtaan määräysten aikarajoitus ei koske: Jätteiden kuormaamista. Asiasta on säädetty Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

30 § Orgaanisten lannoitteiden levitys pohjavesialueella	29 § Orgaanisten lannoitteiden levitys pohjavesialueella
--	--

Lietelannan ja virtsan levittäminen on kielletty 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla. Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja varsinaisen muodostumisalueen välisellä alueella (ns. reunavyöhyke) keväällä, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti.

MTK-Kaakkois-Suomi: Esitämme, että seuraava poistetaan: Lietelannan ja virtsan levittäminen on kielletty 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla. Edellisen lauseen korvaava tekstikohta on esityksemme mukaan seuraava: Pohjavesialueella peltoon levitettävä nestemäinen orgaaninen lannoite on mullattava mahdollisimman nopeasti ja kerralla käytettävän lannoitemäärän tulee noudattaa maksimissaan voimassa olevien ympäristökorvausehtojen enimmäismäärää.

KASELY: Määräyksissä on esitetty lietelannan ja virtsan levittämisen kieltö 1- ja 2-luokan pohjavesialueille. ELY-keskus muistuttaa, että määräys koskee myös 1E- ja 2E-luokan pohjavesialueita, 4 § Määräyksissä käytetyt määritelmät, Pohjavesialue -määritelmän mukaisesti.

MTK- Kaakkois-Suomi: Määräys on yleisesti käytetty kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Sama määräys on Kymenlaakson alueella voimassa Haminan, Miehikkälän ja Virolahden 14.6.2021 voimaan tulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Kuntaliiton opas ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi vuodelta 2019 esittää mallimääräyksiä lietelannan, virtsan ja kuivalannan levityskiellon määrittämiseksi pohjavesialueilla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut Kouvolan vedenoton kannalta tärkeille pohjavesialueille suojelusuunnitelmat vuonna 2014 ja Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2014 vahvistanut ne ohjeeksi viranomaiskäyttöön. Suojelusuunnitelmien mukaan pohjavesialueilla ei tulisi levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puhdistamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta. Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen välisellä vyöhykkeellä (ns. reunavyöhyke) keväällä, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti. Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää lannoitteena pohjavesialueella sijaitsevilla pelloilla, mikäli maaperätutkimuksin voidaan osoittaa, ettei käytöstä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista hakea poikkeamista § 31 mukaisesti.

Eläinsuojien ympäristöluvista asetetaan rajoituksia lannan ja virtsan levitykselle pohjavesialueille. Tilanne on toiminnanharjoittajien kannalta epäoikeudenmukainen, kun pienemmät tilat, joilla ei ole ympäristölupaa, saisivat ilman ympäristönsuojelumääräystä levittää em. lannoitteita pohjavesialueilla sijaitseville pelloille.

KASELY: Pykälä laajennettu koskemaan kaikkia määräysten pohjavesialueet-määritelmän mukaisia pohjavesialueita.